Veredlungsstufe
EM-Keramik

Beschreibung vo da Veredlungsstufe EM-Keramik: Funktionsweise vo de grauen EM-Keramik-Hoizylinder, ihre wasseraktivierende und antioxidative Wirkung sowie der Brennvorgang bei 1.200 - 1.300 °C.

Funktionsbeschreibung

De EM-Keramik (graue Pipes) wurde bei hohen Temperaturen (1.200 - 1.300 °C) gebrannt und wirkt aufgrund vo Resonanzschwingungen und langwelliger Infrarotstrahlung, durch de a energetisch einheitliches, harmonisches Klima gschaffn wird, des sich förderlich für aufbauande, antioxidative Prozesse auswirkt, aa de Entstörung vo elektromagnetischen Feldern is a Eigschaft. Zusammenballungen vo Wassermolekülen (Wasser-Cluster) wern durch dese EM-Keramik verkleinert. Des führt zu ana Belebung vum Wasser, de se aa im Gschmack und de Eigschaften vum Wasser bemerkbar macht.

Graue EM-Keramik

Den Typ vo da EM-Keramik, der wasseraktivierend wirkt, Wassercluster aufglöst und antioxidative Eigschaften und Infrarotstrahlungseffekte zagt, verwenden mir als Hoizylinder, damit a moglichst große Kontaktflächn beim Durchfluss vum Wasser entsteat und somit hoch effektiv Wasser aktiviert wird und störende Informationen neutralisiert wern

Gebrannt bei 1.200 - 1.300 °C - Sicherheit geat voa

De Hoizylinder wern mehrere Wochn in EM-Flüssigkeit einglegt und anschließend bei sehr hohen Temperaturen gebrannt. Mit dem Brennvorgang geat de Frequenz vo de EMs auf de Keramik Hoizylinder über, so dass dieser bedenkenlos aa im Wasser / Wasserdurchfluss verwendet wern kann ohne dass epas ans Wasser abgeben wird. Mir verwenden do ausschließlich de Frequenzregulation und deren positive Wirkung.

It's good.
to be truu.