Степен на обработка
ЕМ-Керамика

Описание на степента на обработка ЕМ-Керамика: функционирането на сивите ЕМ-керамични кухи цилиндри, тяхното активиращо водата и антиоксидантно действие, както и процесът на печене при 1.200 - 1.300 °C.

Описание на функцията

ЕМ-керамиката (сивите тръби) е печена при високи температури (1.200 - 1.300 °C) и действа благодарение на резонансните вибрации и дълговълновото инфрачервено излъчване, чрез което се създава енергийно еднороден, хармоничен климат, който благоприятно влияе на строителни, антиоксидантни процеси, а също така е свойство и потискането на електромагнитните полета. Скупчванията на молекули вода (водни клъстери) се намаляват чрез тази ЕМ-керамика. Това води до оживяване на водата, което се забелязва и в нейния вкус и свойства.

Сива ЕМ-керамика

Този тип ЕМ-керамика, която действа активиращо водата, разтваря водните клъстери и показва антиоксидантни свойства и ефекти на инфрачервено излъчване, ние я използваме като кухи цилиндри, така че да се получи възможно най-голяма контактна повърхност при преминаването на водата и по този начин водата се активира високо ефективно и смущаващата информация се неутрализира

Печена при 1.200 - 1.300 °C - Безопасността е на първо място

Кухите цилиндри се потапят в ЕМ-течност за няколко седмици и впоследствие се печат при много високи температури. С процеса на печене честотата на ЕМ-ите се прехвърля на керамичните кухи цилиндри, така че те могат да се използват безопасно в воду / водния поток без да се отделя нищо в водата. Тук използваме изключително честотната регулация и нейното положително действие.

It's good.
to be truu.