Nivel de refinamiento
Cerámica EM

Descripción del nivel de refinamiento de cerámica EM: funcionamiento de los cilindros huecos de cerámica EM gris, su efecto activador del agua y antioxidante, así como el proceso de cocción a 1.200 - 1.300 °C.

Descripción de funcionamiento

La cerámica EM (tubos grises) se cuece a temperaturas altas (1.200 - 1.300 °C) y actúa por vibraciones de resonancia y radiación infrarroja de onda larga, que crea un clima energéticamente uniforme y armónico que favorece procesos constructivos y antioxidantes; también la eliminación de perturbaciones de campos electromagnéticos es una propiedad. Los aglomerados de moléculas de agua (clústeres de agua) se reducen mediante esta cerámica EM. Esto conduce a una revitalización del agua, que también se nota en el sabor y las propiedades del agua.

Cerámica EM gris

Este tipo de cerámica EM, que actúa activadora del agua, disuelve los clústeres de agua y muestra propiedades antioxidantes y efectos de radiación infrarroja, la utilizamos como cilindros huecos para que se genere la mayor superficie de contacto posible durante el paso del agua y así se active el agua de manera altamente efectiva y se neutralicen las informaciones perturbadoras

Cocción a 1.200 - 1.300 °C - La seguridad es lo primero

Los cilindros huecos se sumergen durante varias semanas en líquido EM y posteriormente se cuecen a temperaturas muy altas. Con el proceso de cocción, la frecuencia de los EM se transfiere al cilindro hueco de cerámica, de modo que este puede utilizarse sin problemas en el agua o en el flujo de agua sin que se libere nada al agua. Aquí utilizamos exclusivamente la regulación de frecuencia y su efecto positivo.

It's good.
to be truu.