Stadio di affinamento
Ceramica EM

Descrizione dello stadio di affinamento Ceramica EM: funzionamento dei cilindri cavi in ceramica EM grigia, il loro effetto di attivazione dell'acqua e antiossidante nonché il processo di cottura a 1.200 - 1.300 °C.

Descrizione del funzionamento

La Ceramica EM (tubi grigi) è stata cotta a temperature elevate (1.200 - 1.300 °C) e agisce grazie a vibrazioni di risonanza e radiazioni infrarosse a onde lunghe, attraverso le quali viene creato un clima energeticamente uniforme e armonico, che ha un effetto favorevole su processi costruttivi e antiossidanti, inoltre la neutralizzazione dei campi elettromagnetici è una proprietà. Gli agglomerati di molecole d'acqua (cluster d'acqua) vengono ridotti da questa Ceramica EM. Ciò porta a una rivitalizzazione dell'acqua, che si nota anche nel gusto e nelle proprietà dell'acqua.

Ceramica EM grigia

Questo tipo di Ceramica EM, che agisce attivando l'acqua, dissolve i cluster d'acqua e mostra proprietà antiossidanti ed effetti di radiazione infrarossa, lo utilizziamo come cilindro cavo, in modo da creare la massima superficie di contatto possibile durante il flusso dell'acqua e quindi l'acqua viene attivata in modo altamente efficace e le informazioni disturbanti vengono neutralizzate

Cotta a 1.200 - 1.300 °C - La sicurezza viene prima

I cilindri cavi vengono immersi in liquido EM per diverse settimane e successivamente cotti a temperature molto elevate. Durante il processo di cottura, la frequenza degli EM viene trasferita ai cilindri cavi in ceramica, in modo che possano essere utilizzati senza preoccupazioni anche in acqua / nel flusso d'acqua senza che nulla venga rilasciato nell'acqua. Qui utilizziamo esclusivamente la regolazione della frequenza e il suo effetto positivo.

It's good.
to be truu.