Etapa de Refinamento
Cerâmica EM

Descrição da etapa de refinamento Cerâmica EM: funcionamento dos cilindros ocos de cerâmica EM cinza, seu efeito ativador de água e antioxidante, bem como o processo de queima a 1.200 - 1.300 °C.

Descrição Funcional

A Cerâmica EM (tubos cinza) foi queimada em temperaturas elevadas (1.200 - 1.300 °C) e atua devido a vibrações de ressonância e radiação infravermelha de onda longa, através da qual um clima energeticamente uniforme e harmônico é criado, que tem um efeito favorável em processos construtivos e antioxidantes, a neutralização de campos eletromagnéticos também é uma propriedade. Os aglomerados de moléculas de água (clusters de água) são reduzidos por esta Cerâmica EM. Isso leva a uma revitalização da água, que também se reflete no sabor e nas propriedades da água.

Cerâmica EM Cinza

Este tipo de Cerâmica EM, que atua ativando a água, dissolve clusters de água e mostra propriedades antioxidantes e efeitos de radiação infravermelha, utilizamos como cilindro oco para criar a maior área de contato possível durante o fluxo de água e assim ativar água de forma altamente eficaz e neutralizar informações perturbadoras

Queimada a 1.200 - 1.300 °C - A Segurança em Primeiro Lugar

Os cilindros ocos são imersos em líquido EM por várias semanas e depois queimados em temperaturas muito elevadas. Com o processo de queima, a frequência dos EMs é transferida para o cilindro oco de cerâmica, de modo que ele possa ser usado com segurança na água / fluxo de água sem liberar nada para a água. Aqui utilizamos exclusivamente a regulação de frequência e seu efeito positivo.

It's good.
to be truu.