Rafınlama Aşaması
EM-Seramik

EM-Seramik rafınlama aşamasının açıklaması: gri EM-Seramik içi boş silindirlerinin işleyişi, su aktivasyonu ve antioksidan etkisi ile 1.200 - 1.300 °C'de pişirim işlemi.

İşlev Açıklaması

EM-Seramik (gri borular) yüksek sıcaklıklarda (1.200 - 1.300 °C) pişirilmiş olup, rezonans titreşimleri ve uzun dalga boylu kızılötesi radyasyonu nedeniyle etki gösterir; bu sayede enerjetik olarak birleşik, harmonik bir iklim oluşturulur ve bu da yapıcı, antioksidan işlemleri destekler, ayrıca elektromanyetik alanların bozulmasının giderilmesi de bir özelliktir. Su moleküllerinin toplu hale gelmesi (su kümeleri) bu EM-Seramik tarafından küçültülür. Bu, suyun canlanmasına yol açar ve bu da suyun tadında ve özelliklerinde kendini gösterir.

Gri EM-Seramik

Su aktivasyonu sağlayan, su kümelerini çözen ve antioksidan özellikleri ile kızılötesi ışınlama etkilerine sahip olan bu tür EM-Seramiki, içi boş silindir şeklinde kullanıyoruz, böylece su akışı sırasında mümkün olan en geniş temas alanı oluşur ve su oldukça etkili bir şekilde aktive edilir ve rahatsız edici bilgiler nötralize edilir

1.200 - 1.300 °C'de pişirilmiş - Güvenlik önceliklidir

İçi boş silindirler birkaç hafta EM-sıvısında bekletilir ve daha sonra çok yüksek sıcaklıklarda pişirilir. Pişirim işlemiyle EM'lerin frekansı seramik içi boş silindire geçer, böylece su içinde / su akışında endişe duymadan kullanılabilir ve suya hiçbir şey aktarılmaz. Burada yalnızca frekans düzenlemesini ve onun olumlu etkisini kullanıyoruz.

It's good.
to be truu.