Veredelungsstufe
EM-Keramik

Beschreibung der Veredelungsstufe EM-Keramik: Funktionsweise der grauen EM-Keramik-Hohlzylinder, ihre wasseraktivierende und antioxidative Wirkung sowie der Brennvorgang bei 1.200 - 1.300 °C.

Funktionsbeschreibung

Die EM-Keramik (graue Pipes) wurde bei hohen Temperaturen (1.200 - 1.300 ´C) gebrannt und wirkt aufgrund von Resonanzschwingungen und langwelliger Infrarotstrahlung, durch die ein energetisch einheitliches, harmonisches Klima geschaffen wird, das sich förderlich für aufbauende, antioxidative Prozesse auswirkt, auch die Entstörung von elektromagnetischen Feldern ist eine Eigenschaft. Zusammenballungen von Wassermolekülen (Wasser-Cluster) werden durch diese EM-Keramik verkleinert. Das führ zu einer Belebung des Wassers, die sich auch im Geschmack und den Eigenschaften des Wassers bemerkbar macht.

Graue EM-Keramik

Dieser Typ der EM-Keramik, der wasseraktivierend wirkt, Wassercluster auflöst und antioxidative Eigenschaften und Infrarotstrahlungseffekte zeigt, verwenden wir als Hohlzylinder, damit eine möglichst große Kontaktfläche beim Durchfluss des Wassers entsteht und somit hoch effektiv Wasser aktiviert wird und störende Informationen neutralisiert werden

Gebrannt bei 1.200 - 1.300 'C - Sicherheit geht vor

Die Hohlzylinder werden mehrere Wochen in EM-Flüssigkeit eingelegt und anschließend bei sehr hohen Temperaturen gebrannt. Mit dem Brennvorgang geht die Frequenz der EMs auf den Keramik Hohlzylinder über, so dass dieser bedenkenlos auch im Wasser / Wasserdurchfluss verwendet werden kann ohne dass etwas an das Wasser abgegeben wird. Wir verwenden hier ausschließlich die Frequenzregulation und deren positive Wirkung.

It's good.
to be truu.