PFLEGEANLEITUNG - TRUU TRIO & TRUU SOLO

Pflege und Reinigung vo deina truu Armatur.

Diese Anleitung erklert, wie truu trio und truu solo Armaturn richtig g'pflegt und greinigt werden - vom täglichn Trockenreiben bis zur Kontrolle vo de Anschlüsse alle 12 Wochen. Zusätzlich wird erläutert, warum rostforbige Punkte auf Edelstahl entstihn und welche Reinigungsmittel unbedingt z'vermeiden san.

Alles, wos du wissn must, damit dei Armatur dauahaft so aussieht und funktioniert wia am easchtn Dog.

HINWEIS: Schädn durch unsachgmäße Behandlung san vo unsarn Garantileistungen ausgschlossn. De vollständign Garantiabedingungen findst du im Kundenbereich auf truu.com.

GUT ZU WISSEN: De Armaturn vo truu trio und truu solo bestehn aus rostfraim Edelstahl. Da Werkstoff sabst kann ned durchrostn. Vaanzelts sichtbare rostfarbena Punkt auf da Obafläch ham daher imma oans vo de folgadn zwoa Ursachn.

Flugrost

Feine Fremdpartikel aus der Umgebung, etwa vo Stahlwolle oda anderem Metall in der Nähe, setzn sich auf der Oberfläche ab und oxidian dort. Der Edelstahl selbst bleibt davon unberührt.

Anhaftungen

Bleibn Kalk- oda Spülmittelreste regelmäßig steh'n, schwächt des d'Schutzschicht vo da Oberfläch. D'Ablagerungen wirk'n danach optisch wia Rost, san aba kana.

1 Dein Pfleg-Rhythmus

Intervall | Massnahm | So geht's

Täglich | Trocken reiben | Nach der Nutzung kurz mit an weichen, feuchten Tuch über de Oberfläche gün und trocken nachreiben.

Wöchentlich | Gründlich reinigen | Mit an milden, ned schearnden Reiniger Kalk- und Wasserflecken entfernen, anschliessend klar nachspülen.

Alle 12 Wochen | Anschlüsse prüfen | Zulaufschläuch' und Verschraubungen auf Dichtheit, Korrosion und mechanische Schädn kontrollian.

Pflege-Rhythmus für truu trio und truu solo

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN: Lagr koa Reinigungsmittl oda Chemikalien in unmittlbarer Nähe vo da Armatur oda vo de Anschlussschlöuch. Ausdretnde Dampf kinna de Obafläch dauerhaft angreifn.

2 Richtig reinign

So geht's richtig

- Noch Nutzung mid an waichn, feuchtn Tuach trockan reibm.
- Bi Bedarf oan mildan, ned schearndn Reiniger auf waichem Schwammtuach nutzn.
- Rückständ grundlich mid kloarem, koidem Wassa abspüln.
- Putzen doas nur, wenn d'Oberfläch oagkühlt is.

Des bitte vermeiden

- Scheaschlwämm oda de raue Rückseita von an Schwamm.
- Stahlwölla. Kianaschte Metallpartikl bleibm hafd und führn zu Flugrost.
- Chlor- oda säuahoidg Reiniger sowi Reiniger mid Schleifpartikln.
- Chemikalien direkt im Schrank unterm Hahn lagrn.

3 Kurz gfragt

interessent: Hartnäckige Kalkflecken?
expert: An mildes, pH-neutrales Spülmittel mit warmem Wasser auf an weichen Tuch einwirken lassen, in Wischrichtung vo der g'bürsteten Oberfläche reinigen und guad nachspülen.
interessent: Welches Pflegetuch eignet sich?
expert: Mikrofasatiachal ohne Zusätz san ideal. Des truu care Pflegeset findst du im truu Shop auf truu.com.
interessent: Auffölligkeit trotz Pflege?
expert: A Foto vo da betroffenen Stöh an unsarn Kundaservice erleichtert de schnölle Aischätzung.

It's good.
to be truu.